

ご注文に際して WHEN ORDERING THREAD GAUGES

ねじ用限界ゲージ注文の記載例 [Refer to the items below when ordering thread gauges]

① M5×0.8-6g 用、通り側ねじリングゲージ

〔例〕 M5×0.8-6g GR
 ex.
 ————— ゲージの種類 gauge type
 ————— 公差域クラス class
 ————— ねじの呼び nominal designation

④ M5×0.8-6H 用、プレーンプラグゲージ

〔例〕 M5×0.8-6g GR
 ex.
 ————— ゲージの種類 gauge type
 ————— 公差域クラス class
 ————— ねじの呼び nominal designation

② M5×0.8-6g 用、プレーン挟みゲージ

〔例〕 M5×0.8-6g PC
 ex.
 ————— ゲージの種類 gauge type
 ————— 公差域クラス class
 ————— ねじの呼び nominal designation

⑤ 通り側ねじリングゲージ用、通り側点検プラグ (M5×0.8-6g GR 用)

〔例〕 M5×0.8-6g GRGF
 ex.
 ————— ゲージの種類 gauge type
 ————— 公差域クラス class
 ————— ねじの呼び nominal designation

③ M5×0.8-6H 用、通り側ねじプラグゲージ

〔例〕 M5×0.8-6H GP
 ex.
 ————— ゲージの種類 gauge type
 ————— 公差域クラス class
 ————— ねじの呼び nominal designation

⑥ 通り側ねじリングゲージ用、摩擦点検プラグ (M5×0.8-6g GR 用)

〔例〕 M5×0.8-6g GW
 ex.
 ————— ゲージの種類 gauge type
 ————— 公差域クラス class
 ————— ねじの呼び nominal designation

ねじゲージのご注文の際は下記の項目を参考にして下さい Refer to the items below when ordering thread gauges.	例 Example
ねじの種類、ねじの呼び × ピッチ (または山数) Type, nominal diameter × pitch (or T.P.I.)	M14P1.5 No.0-80UNF Tr20×2 R 1/2
左ねじ、多条ねじの指定 (ご指定のない場合は右 1 条ねじとなります) Left-hand thread, multi-start thread	2 条 Double-start thread 2 条リード 6 (ピッチ 3) Double-start thread lead 6 (pitch 3) 左 LH(left-hand)
ねじの等級または公差域クラス (注) 規格にない等級をご指定された場合、再度当社より確認をさせていただきます。 一覧表においても、ご不明な点は当社へお問い合わせ下さい。製品寸法のご確認をいたします。 (note) When ordering an unspecified class, please reconfirm with us. If you have any questions regarding this list, please ask. All dimensions will be verified.	7H · 6g · 2A · 2B 無し (この場合製品の寸法および公差をご指定下さい) None (In this case, please state the desired dimensions of the item)
ゲージ記号 (検査用・工作用など) (注) ねじに合ったゲージ記号は一覧表を参考にして下さい。 Gauge symbol (inspection · machine work etc.) (note) Refer to the list to determine the proper gauge symbols that correspond to your purpose.	WR · IR GR · NR 標準ねじプラグゲージ テーパねじリングゲージ Standard thread plug gauge Taper thread ring gauge
特殊ねじの場合は ・ メッキしろ (直径) またはメッキ厚 ・ 形状 (簡単なイラストを FAX などでお送り下さい) ・ 刻印表示、材質 For special threads ・ plating allowance (diameter) or thickness of plating ・ shapes and dimension ・ marking and material	メッキ前 (+0.03) Before plated(+0.03mm) アンダーサイズ (-0.15) Undersize(-0.15mm) GR ゲージ長 15mm GR gauge length 15mm 刻印追加 P.D.9.188 Inscription added ※製品の図面のみ送付でも結構です。 * Drawing of the item is accepted

なお、上記以外にご不明な点がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。
If any other questions except the above, please contact ISSOKU.